

ValRégIEaux
A l'att. de M. Rogenmoser Loïc
Rte du Canal 24

Analyse n°129394

1347 Le Sentier

dossier traité par M. F. Khajehnouri
tél. direct 021 315 99 21
e-mail direct: fereidoun.khajehnouri@lausanne.ch
notre référence: CL.00.SENT.129394

Lausanne, le 01-07-2024

Rapport d'analyses

N° échantillon	CL 00.SENT.129394	Provenance de l'échantillon	Commune du Sentier (Le Chenit)
Date prélèvement	18-06-2024	Lieu de prélèvement	L'Abbaye - Hôtel La Baie du Lac - Route de l'Hôtel de Ville
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Code canton	2812 - eau de boisson dans le réseau de distribution
Date d'analyse	18-06-2024 au 21-06-2024	Préleveur	Client externe

Paramètres microbiologiques

Méthode	Paramètre	Résultat	Unité	Norme
MON-ABA-13*	Escherichia coli	non décelé	UFC/100ml	VM: max. 0
MON-ABA-03*	Entérocoques	non décelé	UFC/100ml	VM: max. 0
MON-ABA-12*	Germes aérobies mésophiles	5	UFC/ml	VM : Max. 300

VM: Valeur maximale selon OPBD**

* Méthodes faisant partie du domaine accrédité

** Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

Conclusion Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).

Rapport d'analyses

N° échantillon	CL 00.SENT.129394	Provenance de l'échantillon	Commune du Sentier (Le Chenit)
Date prélèvement	18-06-2024	Lieu de prélèvement	L'Abbaye - Hôtel La Baie du Lac - Route de l'Hôtel de Ville
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Code canton	2812 - eau de boisson dans le réseau de distribution
Date d'analyse	18-06-2024 au 21-06-2024	Préleveur	Client externe

Paramètres physico-chimiques

Méthode	Paramètre	Résultat	Unité	Norme
MON-ALA-26	Température	13.0	°C	VE: 8-15
MON-ALA-58	Bromures	<10.0	µg/l	
MON-ALA-58	Chlorures	34.0	mg/l	VM: max. 250
MON-ALA-58	Fluorures	<0.50	mg/l	VM: max. 1.5
MON-ALA-58	Nitrates	7.7	mg/l	VM: max. 40
MON-ALA-58	Sulfates	11	mg/l	VE: max. 50
MON-ALA-58	Calcium	84	mg/l	
MON-ALA-58	Dureté totale	26.3	°f	
MON-ALA-58	Magnésium	12.8	mg/l	
MON-ALA-58	Potassium	2.4	mg/l	VE: < 5
MON-ALA-58	Sodium	22.9	mg/l	VM: max. 200
MON-ALA-04	Carbone organique total	0.6	mg C/l	VI: ≤ 2.00 mg C/l
MON-ALA-62*	Conductivité	595	µS/cm	VE: 200 - 800
MON-ALA-62*	Consommation acide	5.02	mmol/l	
MON-ALA-62*	Dureté carbonatée	25.1	°f	
MON-ALA-62*	Hydrogénocarbonate	303	mg/l	
	pH	7.0		VE: 6.8-8.2
MON-ALA-53	Ammonium	<0.010	mg/l	VM: max. 0.1
MON-ALA-53*	Nitrites	<0.005	mg/l	VM: max. 0.1
MON-ALA-53*	Phosphate	<0.020	mg p/l	VM: max. 1
MON-ALA-17	Turbidité	0.1	NTU	VI: ≤ 1.0 NTU

VM: Valeur maximale selon OPBD** VI: Valeur indicative selon OPBD** VE : Valeur d'expérience selon directive W12 de la SVGW ***

* Méthodes faisant partie du domaine accrédité

** Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

*** Association pour l'eau, le gaz et la chaleur

Conclusion

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).